

SSB-2458 (24門台 / ニイヨンモンダイ)

約1°傾斜 約1°傾斜 約1°傾斜 約1°傾斜
C' B' A Φ3ホール B C

サイズ 240×50×8 底ライン湾曲あり

STT-18R

Φ18用
33 2 33

ロープの通しやすさが特徴

SST-15R

Φ15用
25 2 25

ロープの通しやすさが特徴

SUP-2218 / SSB-2458

Φ22パイプ用
SUP-2218
SSB-2458

SUP-1815 / SSB-2458

Φ18パイプ用
SUP-1815
SSB-2458

STP-1811 / SSB-2458

Φ18パイプ用
STP-1811
SSB-2458

TRA-2260 / STP-1811

二本足型
グラつき
にくい
STP-1811
TRA-2260
Φ18
パイプ
60°
肉厚ビニール
キャップ

STP-1509 / SSB-2458

Φ15パイプ用
STP-1509
SSB-2458

MFB-110 / SSB-2458

上投入
Φ11パイプ用
MFB-110
SSB-2458

**PHL-1815 / Φ18パイプ
肉厚ビニールキャップ**

Φ18パイプ用
PHL-1815
Φ18パイプ
肉厚ビニールキャップ

**PHL-1515 / Φ15パイプ
塩ビキャップ**

Φ15パイプ用
PHL-1515
Φ15パイプ
塩ビキャップ

**PH2-119 / Φ11パイプ
肉厚ビニールキャップ**

Φ11パイプ用
PH2-119
Φ11パイプ
肉厚ビニールキャップ

**PHL-1815 / PHL-1815
Φ18パイプ 肉厚ビニールキャップ**

Φ18パイプ 肉厚ビニールキャップ
高さが必要に対応
Φ22・18 アジャスター対応
Φ18パイプ組立足

FSS-6666

アジャスターパーツで
Φ11・Φ15に対応
66 66

FSA-210

Φ18用 / アジャスターΦ22対応
Φ210

FSS-1313

内側Φ11 外径Φ18に対応
130 130

FSB-130

アジャスターで
Φ11・Φ15・Φ18に対応
Φ130

FSA-96

内側Φ11用
Φ96

LPS-1800

Φ18用

LPS-1100

Φ11用

PH2-119

Φ11用

PHL-1815

Φ18用
Φ18用

PHC-1815

Φ18用
Φ18用

STP-1811

Φ18用

SUP-1815

Φ18用

DPC-2218

Φ18用
Φ22用

SCB-1818

Φ18用 Φ18用

肉厚ビニールキャップ

Φ11用
咬え込み
約17ミリ
Φ18用
咬え込み
約15ミリ